

1 . Kvaliteeditingimused kase spoonipakule Kehtib alates 1.01.2018

Spoonipakk			
Kvaliteediklass	AB	C	R
Min läbimõõt kooreta cm	30-40	26-50	30-50
Palgi tüükaotsa max. diameeter cm	60		
Pikkus m.	2,7 ; 3,0; 3,2; 3,3 + ülemõõt min 6 cm		
Oksad			
Terved,-kuivad,-mäda ja tulioksad	Pole lubatud		
Umboksad (Hiina vuntsid)	120 kraadi minimaalselt, 3tk. palgi kohta	arv ei ole piiratud	
Kõverus			
Lihtkõverus	1 cm/ m kohta		1,5 cm/ m kohta
Liitkõverus	Pole lubatud	Lubatud ainult töötlemisilindrist väljaspool	
Muud vead			
Ekstsentrilisus	1/10 diameetrist	lubatud	
Punasüdamik	1/3 diameetrist ,kuid maks.12 cm	1/3 diameetrist, kuid maks.14 cm	maks. 15 cm
Juudihabe (juuksed) ja radiaallaikusus	Pole lubatud		Lubatud
Säsilõhe	Lubatud on ainult otspindade kuivamisest tekkinud säsilõhed ei ulatu kooreni) (kui		
Külglõhe,ringlõhe	Pole lubatud		
Pahk	Tuleb tüvega tasa saagida ja pahast tulenev mädanik ei tohi ulatuda tüvepuitu		
Keerdkasv	Maksimaalselt 0,4 keerdu 3,5m kohta		Lubatud
Võõrkehad, laomädanik, mõlu, värvimuutus ja kaksiksäsi.	Pole lubatud		
Mehaaniline vigastus	Peab jääma töötlemisilindrist väljapoole		

2. Kvaliteeditingimused kase vineeripakule Kehtib alates 1.01.2018

Kvaliteediklass	Vineeripakk	
Ladvaotsa läbimõõt kooreta cm	16-21	22+
Palgi tüükaotsa max. diameeter cm	55	
Pikkus m.	2,7; 3,0; 3,2; 3,3; 4,8 + ülemõõt min 6 cm	
Oksad (mm)		
Terve oks	50	80
Kuiv oks	40	40
Mäda oks	40	40
Tulioks	Pole lubatud	Max 50 mm 1 tk palgi kohta
Oksatüüka kõrgus	kuni 50 mm	
Oksarühm	lubatud	
Oksa läbimõõt mõõdetakse palgi pinnalt risti palgi pikiteljega. Alla 10 mm oksti ei loeta riketeks		
Kõverused		
Lihtkõverus	2,5 cm/ m kohta	3,5 cm/ m kohta
Liitkõverus	Ei tohi ulatuda töötlemisilindrisse	
Muud vead		
Punasüdamik	ei ole piiratud	
Otspinna lõhe (säsilõhe, kuivamislõhe)	Lubatud kui ei ulatu kooreni	
Küglõhe	Pole lubatud töötlemisilindris	
Ringlõhe	lubatud kuni 180°	
Terve (mädanikuta) mõlu	Lubatud palgi ühel küljel. Pikkus kuni 6 dm, sügavus kuni 1/10 ladvadiameetrist	
Pahk	Tuleb tüvega tasa saagida ja pahast tulenev mädanik ei tohi ulatuda tüvepuitu	
Võõrkehad, pehmemädanik, laomädanik, värvimuutus ja kaksiksäsi.	Pole lubatud	
Mehaaniline vigastus	Peab jääma töötlemisilindrist väljapoole	